



Formato de Caja de Conexiones*

- Totalmente regulable
- Salida espectral patentada para visión aviar
- Sistema avanzado de 12W optimizado para aves
- La Tecnología Dim-to-Red® mejora la productividad del rebaño
- Diseño duradero, Built For Your Barn®
- Mejora el bienestar animal

*Producto mostrado con la caja de conexiones recomendada
**Compatible con el larguero STC/STA Agrishift®



Los sistemas de iluminación AgriShift® "Cambian" el espectro y la intensidad, satisfaciendo las necesidades individuales de sus animales†.



La tecnología Dim-to-Red® proporciona simulación natural de amanecer y atardecer, reduciendo el estrés en sus animales.



El diseño de Built for Your Barn® utiliza técnicas y materiales que resisten el entorno hostil de las granjas durante muchos años.


Sistemas de Iluminación Centrados en los Animales

El AgriShift® MLL facilita la mejora de la producción y el bienestar animal al proporcionar simulación de luz natural. La tecnología Dim-to-Red® utilizada genera un espectro rojo específico de la especie que disminuye el tiempo hasta el pico de producción al estimular la ovulación mediante la liberación de hormonas estimulantes de la reproducción.

La investigación y las pruebas en la granja de los sistemas de iluminación de ONCE® han mostrado cambios inmediatos en el comportamiento de las aves, mayor rendimiento y menores indicadores de estrés general.

La Ciencia Detrás de la Tecnología

El AgriShift® MLL tiene una salida de luz saturada de color rojo intenso, con un espectro azul y verde agregado, que beneficia la visión de su animal. El espectro rojo mejorado es el único espectro que estimula los osciladores hipotalámicos y pineales de un ave, ayudando a mantener los ritmos circadianos y promoviendo la madurez sexual. También estimula la liberación de dos hormonas reguladoras de la reproducción, esenciales para la maduración sexual y la producción diaria de huevos.




AgriShift® MLL Especificaciones


Potencia Nominal	12W (a intensidad máxima)
Flujo Luminoso	Fotópico humano 495 lm (120V) Fotópico humana 580 lm (230V)
Voltaje de Entrada	Hasta 100W incandescentes
Ángulo de Haz	120 VCA / 60 Hz, 230 VCA / 50/60 Hz
Equivalencia de Salida de Luz	180°
Salida Espectral	Rojo con blanco mejorado con azul
Temperatura de Funcionamiento	-20°C a 40°C / -4°F 104°F
Rango de Atenuación	100 % a 5 %, se atenúa a un tono rojo
Tipo de Atenuador	Modulación de fase o control de amplitud*
Clasificación Ambiental	Adecuado para lugares mojados (JB, JJ, HW), Cumple con ROHS, Adecuado para ambientes corrosivos de interior, Probado según CAN/CSA C22.2 NO. 94.2-07, CLÁUSULA 8.7
Seguridad	Conforme a la norma UL Std. 1598 (HW, JB) Certificado para CAN/CSA C22.2 N.º 250.08 (HW, JB), Conforme a la norma UL. 1993 (EB, JJ), Certificado a CSA Std. C22.2 N.º 1993 (EB, JJ)
Vida Nominal	50.000 horas

AgriShift® MLL Dimensiones Mecánicas


Caja de Conexiones (JB)




Base Edison (EB)



Cable Duro (HW)



Frasco de Jalea (JJ)



Información sobre Pedidos

AgriShift® MLL 120V

Unidad Base (BU)

Base Edison (EB)

Frasco de Jalea (JJ)

Incluye kit de adaptador/conector JJ

Caja de Conexiones (JB)

Incluye kit de adaptador/conector JB

Cable Duro (HW)

SKU

MLL-FSWR-BU-180-012-120

MLL-FSWR-EB-180-012-120

MLL-FSWR-JJ-180-012-120

MLL-FSWR-JB-180-012-120

MLL-FSWR-HW-180-012-120

AgriShift® MLL 230V

Unidad Base (BU)

Base Edison (EB)

Frasco de Jalea (JJ)

Incluye kit de adaptador/conector JJ

Caja de Conexiones (JB)

Incluye kit de adaptador/conector JB

Cable Duro (HW)

SKU

MLL-FSWR-BU-180-012-230

MLL-FSWR-EB-180-012-230

MLL-FSWR-JJ-180-012-230

MLL-FSWR-JB-180-012-230

MLL-FSWR-HW-180-012-230

AgriShift® MLL Accesorios

AgriShift® G Controlador

AgriShift® Controlador Maestro 120V

AgriShift® Atenuador Esclavo 120V

AgriShift® Controlador Maestro 240V-50Hz

AgriShift® Controlador Maestro 240V-60Hz

Caja de Conexiones

Cinco salidas roscadas de 3/4"

Caja de Conexiones

Cinco cubos KO de 3/4", cuatro sellados

AgriShift® STC Conector de Largueros

~24 1/2 m LT con secciones de 2,43 m

AgriShift® STC Conector de Largueros

~30 1/2 m LT con secciones de 3 m

AgriShift® STA Adaptador de Largueros de 30 cm LT

AgriShift® STA Adaptador de Largueros de 1 m LT

AgriShift® STA Adaptador de Largueros de 2 m LT

AgriShift® STA Adaptador de Largueros de 3 m LT

Cable de Arranque de 4 pies LT

Conector macho en un extremo

SKU

ALC-G2S-UNAC-2-10

30-014-00188-L123

30-014-00189-L123

30-014-00180-L123

30-014-00180-L123-60Hz

PRB57550GY

PRB5755GYKO

STC-0183-10-080

STC-0184-10-100

STA-0197-3-012

STA-0189-3-039

STA-0190-3-079

STA-0191-3-118

STAR-0198-3-004

LT = Longitud total

*Para obtener un rendimiento de atenuación óptimo, utilice los controladores AgriShift®

Complete su Sistema de Iluminación AgriShift®:

AgriShift® Controlador G

- Mejora el bienestar animal
- Ofrece varias características avanzadas, añadiendo flexibilidad
- Elimina anomalías en la iluminación para aumentar la producción
- Potencia de entrada universal

El Controlador G AgriShift® es un atenuador esclavo que brinda un potencial completo a cualquier accesorio de iluminación CA de ONCE®. Ofrece soluciones de atenuación suave que se pueden controlar fácilmente mediante dos señales de control separadas de 0-10 VCC y varias funciones avanzadas, que brindan una mayor flexibilidad al atender las complejas necesidades de las modernas instalaciones agrícolas de hoy en día.

